# LAMPADADIRETTA.IT



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Performance 36W 4320lm - 830 Luce Calda | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile

## Visualizza il prodotto

## Dati tecnici

| SKU                               | 234227                      |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| EAN                               | 4058075113282               |
| Marca                             | Ledvance                    |
| Nome del fabbricante              | PANEL 600 DALI 36W/3000K MP |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                       |
| Product Serie                     | Performance                 |

#### Informazioni tecniche

| Tecnologia                    | LED Integrato                |
|-------------------------------|------------------------------|
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 36                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4320                         |

| Efficienza (Lm/W)              | 120               |
|--------------------------------|-------------------|
| Compatibile per Esterni        | No                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio                         | Incasso                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PMMA (Polimetilmetacrilato)           |
| Temperatura di Lavoro             | Da – 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

#### Dimensioni

| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
|-----------------------------|---------|
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 12.2    |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

## Informazioni sul sensore

Specialista dell'illuminazione Piani di illuminazione personalizzati
Tipo di sensore



