LAMPADADIRETTA.IT



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED DN200 35W 3150lm 100D - 840 Bianco Freddo | 215mm - IP44 - Emergenza 3H

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

| SKU | 235467 |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| EAN | 4058075204348 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | DL ALU DN200 35W/4000K WT EM AT 3H |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| Luce d'Emergenza | Con luce di emergenza |
|-------------------------------|------------------------------|
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 35 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Lampadina inclusa | Sì |
| | |

| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100 |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 3150 |
| Efficienza (Lm/W) | 90 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Profondità d'Installazione (mm) | 120 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio | Incasso |
|--------------------------------|-------------------|
| Spazio richiesto (mm) | 200 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da – 20 a + 45 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Product Serie | DN204 |

Dimensioni

| Altezza (mm) | 61 |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 215 |

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

Specialista dell'illuminazione Piani di illuminazione personalizzati Tipo di sensore



