# LAMPADADIRETTA.IT



Visualizza il prodotto

Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Eco High Power Nero 500W 61000lm 30D - 857 Luce del Giorno | IP65 - Simmetrico

### Dati tecnici

| SKU                               | 239275                             |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| EAN                               | 4058075372610                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | ECOHPFLOOD 500W 857VN61000LM BKVS1 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                             |

### Informazioni tecniche

| Tecnologia                         | LED Integrato                |
|------------------------------------|------------------------------|
| Potenza Lampada                    | 500                          |
| Sostituto (Watt)                   | 600                          |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 857 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 5700 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 61000                        |
| Efficienza (Lm/W)                  | 122                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 30                           |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
|                                    |                              |

## Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio                      | Superficie         |
|--------------------------------|--------------------|
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli       |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato) |
| Distribuzione Luminosita       | Simmetrico         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65               |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule     |
| Temperatura di Lavoro          | -40 to +45         |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero               |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore del Rivestimento        | Nero               |
| Product Serie                  | Eco High Power     |

#### Dimensioni

| Lunghezza (mm) | 575 |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 604 |
| Altezza (mm)   | 152 |

#### Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

# Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati





