# LAMPADADIRETTA.IT



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Value 36W 3600lm - 865 Luce del Giorno | 60x60cm - UGR <25 - Dali Dimmerabile

# Visualizza il prodotto

## Dati tecnici

| SKU                               | 237692                    |
|-----------------------------------|---------------------------|
| EAN                               | 4058075392489             |
| Marca                             | Ledvance                  |
| Nome del fabbricante              | PL VAL DALI 600 36W/6500K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                    |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                     |
| Product Serie                     | Value                     |

#### Informazioni tecniche

| Tecnologia                    | LED Integrato                |
|-------------------------------|------------------------------|
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 36                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3600                         |

| Efficienza (Lm/W)              | 100                 |
|--------------------------------|---------------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP40                |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule   |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza                | >0.90               |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

| EOC8                              | 4058075392489                          |
|-----------------------------------|--|
| Montaggio                         | Incasso                                |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                       |
| Temperatura di Lavoro             | Da – 10 a +40                          |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza                |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Alluminio                              |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
|-----------------------------|---------|
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 50      |

Informaçiorgiped នៃវាទេលា៧ell'illuminazione 🔋 Piani di illuminazione personalizzati

Tipo di sensore



