
LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Performance DN155 14W 1600lm 65D - 840 Bianco Freddo | 180mm -IP54 - Dali Dimmerabile



<u>Visualizza il prodotto</u>

Dati tecnici

| SKU | 238967 |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| EAN | 4058075459311 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 DALI WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 70000 |

Informazioni tecniche

| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|-------------------------------|------------------------------|
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 14 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Driver Incluso | Sì |

| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 65 |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1600 |
| Efficienza (Lm/W) | 115 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Profondità d'Installazione (mm) | 100 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio | Incasso |
|--------------------------------|-------------------------|
| Spazio richiesto (mm) | 155 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura di Lavoro | Da – 20 a + 45 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Connessione Infisso | Morsetto a vite, 5 poli |
| Product Serie | DN155 |

Dimensioni

Perché scegliere Lampadadiretta?

Diametro (mm)

Specialista dell'illuminazione

Piani di illuminazione personalizzati

Informazioni sul perché a 7 anni di garanzia

Resi facili entro 14 giorni

Tipo di sensore Nessun sensore

