



Scheda tecnica Osram Tubo LED T5 SubstiTUBE (HF)  
High Output 26W 4000lm - 840 Bianco Freddo |  
115cm - Sostitutiva 54W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 240744                              |
| EAN                               | 4058075543027                       |
| Marca                             | Osram                               |
| Nome del fabbricante              | ST5HO54-1.2M 26W/840 40-70VHFG510X1 |
| Quantità confezione bulk          | 10                                  |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Classe efficienza energetica      | D                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED                          |
| Sostituto (Watt)              | 54                           |
| Potenza Lampada               | 26                           |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Attacco                       | G5                           |
| Ruotabile                     | No                           |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Impostazione del Colore | Colore unico   |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 4000           |
| Efficienza (Lm/W)       | 153            |
| Tipo di Prodotto        | Tubi LED T5    |
| Tipo di sensore         | Nessun sensore |

## Info prodotto

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Starter LED incluso             | No               |
| Reattore Necessario             | Sì               |
| Ballast per tubi LED            | Elettronico (HF) |
| Emissione luminosa del tubo LED | High Output      |
| Alloggiamento                   | Vetro            |
| Product Serie                   | Substitute       |

## Dimensioni

|                |       |
|----------------|-------|
| Lunghezza      | 115cm |
| Lunghezza (mm) | 1150  |
| Diametro (mm)  | 17    |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot**