# **LAMPADADIRETTA.IT**





Scheda tecnica Ledvance LED HighBay Gen4 190W 27000lm 70D - 840 Bianco Freddo | IP65



Visualizza il prodotto

#### Dati tecnici

| SKU                               | 244763                        |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| EAN                               | 4058075692824                 |
| Marca                             | Ledvance                      |
| Nome del fabbricante              | HB P 190W 840 70DEG IP65 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                         |

## Informazioni tecniche

| Tecnologia                         | LED Integrato                  |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Potenza Lampada                    | 190                            |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Driver Incluso                     | Sì                             |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                        |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo              |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo             |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica   |
| Colore Chiaro                      | Bianco                         |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70                             |

| Flusso Luminoso (Lumen) | 27000                   |
|-------------------------|-------------------------|
| Efficienza (Lm/W)       | 140                     |
| Fattore Potenza         | >0.95                   |
| Tipo di Prodotto        | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio                      | Superficie         |
|--------------------------------|--------------------|
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli       |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65               |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule     |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50         |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero               |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore del Rivestimento        | Nero               |
| Product Serie                  | HIGH BAY GEN 4     |

#### **Dimensioni**

| Altezza (mm)  | 156 |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 321 |

### Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

# Perché scegliere Lampadadiretta? Nessun sensore



Piani di illuminazione personalizzati





