



## Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Area Grande Grigio 45W 6075lm 160x58D - 740 Bianco Freddo | IP66 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 245550                          |
| EAN                               | 4058075725133                   |
| Marca                             | Ledvance                        |
| Nome del fabbricante              | SL AREA SM V 45W 740 RV 20ST GY |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                           |

### Informazioni tecniche

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato      |
| Potenza Lampada                    | 45                 |
| Voltaggio (V)                      | 220-240            |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile    |
| Codice Colore                      | 740 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79              |
| Colore Chiaro                      | Bianco             |
| Impostazione del Colore            | Colore unico       |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 6075               |
| Efficienza (Lm/W)                  | 135                |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 160x58             |

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Fattore Potenza  | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio                      | Su palo, Side entry |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule      |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50          |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio              |
| Alloggiamento                  | Alluminio           |
| Colore del Rivestimento        | Grigio              |
| Product Serie                  | RV20ST              |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 448 |
| Larghezza (mm) | 73  |
| Altezza (mm)   | 172 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

