
# **LAMPADADIRETTA.IT**





# Scheda tecnica Ledvance Stagna LED 18W 2250lm - 830 Luce Calda | 60cm

Visualizza il prodotto



### Dati tecnici

| SKU                               | 246961                           |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| EAN                               | 4058075733152                    |
| Marca                             | Ledvance                         |
| Nome del fabbricante              | LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                            |

### Informazioni tecniche

| Tecnologia                    | LED Integrato                |
|-------------------------------|------------------------------|
| Sostituto (Watt)              | 2x18                         |
| Potenza Lampada               | 18                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2250                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 125                          |

Fattore Potenza >0.90

Lampadina inclusa Sì

Lunghezza 60cm

Tipo di Prodotto Reglette Stagne LED

### Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio                      | Superficie                     |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 3 poli |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                 |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                 |
| Alloggiamento                  | Policarbonato                  |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                         |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                         |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza        |
| Product Serie                  | Linear                         |

#### **Dimensioni**

Lunghezza (mm)608Larghezza (mm)166Altezza (mm)63

## Perché scegliere Lampadadiretta?

#### Informazioni sul sensore

Specialista dell'illuminazione Piani di illuminazione personalizzati
Tipo di sensore



