LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Aluminium Nero 167W 25000lm 100D - 865 Luce Del Giorno | IP66 -Simmetrico



Visualizza il prodotto

Dati tecnici

SKU	250991
EAN	4099854306648
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	FLOODLIGHT 250 167W 25KLM 865 PS SY100 BK
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Potenza Lampada 167 Sostituto (Watt) 200 Voltaggio (V) 220-240 Dimmerabile Non dimmerabile Codice Colore 865 Luce Del Giorno Colore della Luce (Kelvin) 6500 Luce Del Giorno Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica Colore Chiaro Bianco Impostazione del Colore Colore unico Flusso Luminoso (Lumen) 25000	Tecnologia	LED Integrato
Voltaggio (V) Dimmerabile Non dimmerabile Codice Colore 865 Luce Del Giorno Colore della Luce (Kelvin) 6500 Luce Del Giorno Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica Colore Chiaro Bianco Impostazione del Colore Colore unico	Potenza Lampada	167
Dimmerabile Codice Colore 865 Luce Del Giorno Colore della Luce (Kelvin) 6500 Luce Del Giorno Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica Colore Chiaro Bianco Impostazione del Colore Colore unico	Sostituto (Watt)	200
Codice Colore 865 Luce Del Giorno Colore della Luce (Kelvin) 6500 Luce Del Giorno Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica Colore Chiaro Bianco Impostazione del Colore Colore unico	Voltaggio (V)	220-240
Colore della Luce (Kelvin) Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica Colore Chiaro Bianco Impostazione del Colore Colore unico	Dimmerabile	Non dimmerabile
Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica Colore Chiaro Bianco Impostazione del Colore Colore unico	Codice Colore	865 Luce Del Giorno
Colore Chiaro Bianco Impostazione del Colore Colore unico	Colore della Luce (Kelvin)	6500 Luce Del Giorno
Impostazione del Colore Colore unico	Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
	Colore Chiaro	Bianco
Flusso Luminoso (Lumen) 25000	Impostazione del Colore	Colore unico
	Flusso Luminoso (Lumen)	25000
Efficienza (Lm/W) 150	Efficienza (Lm/W)	150

Angolo del Fascio luminoso (gradi) 100

Fattore Potenza >0.90

Tipo di Prodotto Proiettori LED

Dettagli sulla plafoniera

Distribuzione Luminosita

Montaggio Superficie

Connessione Infisso Morsetto senza viti

Simmetrico

Protezione da solidi e liquidi IP66

Protezione da impatti IK08 - 5 Joule

Temperatura di Lavoro -30 to +50

Colore dell'Apparecchio Nero

Alloggiamento Alluminio

Colore del Rivestimento Nero

Luce d'Emergenza Senza luce di emergenza

Product Serie Performance

Dimensioni

Lunghezza (mm) 329

Larghezza (mm) 61

Altezza (mm) 409

Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore Nessun sensore

Specialista dell'illuminazione

Piani di illuminazione personalizzati

Fino a 7 anni di garanzia
Sesi facili entro 14 giorni

