LAMPADADIRETTA.IT







Scheda tecnica Philips Downlight LED LuxSpace Compatto Altezza ridotta DN570C 36.3W 4400lm 80D - 840 Bianco Freddo | 250mm - Aluminium Riflettore

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

SKU	238739
EAN	8718699971038
Marca	Philips
Nome del fabbricante	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	36.3
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Driver Incluso	Sì

Angolo del Fascio luminoso (gradi) 80 Flusso Luminoso (Lumen) 4400 Fattore Potenza >0.90 Indice di abbagliamento unificato < 22 - per corridoi e ingressi Copertura Ottica PC (Policarbonato) Finitura del Riflettore PC (Polycarbonate) Tipo di Prodotto Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

EOC8	97103800
Montaggio	Superficie
Spazio richiesto (mm)	223
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	+10 to +25
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	PIP [Connessione a pressione]
Product Serie	DN570C

Dimensioni

Altezza (mm)

Perché scegliere Lampadadiretta?

Diametro (mm)

250

Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati

Informazioni sul sansore a 7 anni di garanzia



Sesi facili entro 14 giorni

Tipo di sensore

Nessun sensore

