# LAMPADADIRETTA.IT







Scheda tecnica Philips Downlight LED LuxSpace Compatto Altezza ridotta DN570C VLC-E 36.3W 4400lm 80D - 840 Bianco Freddo | 250mm - Aluminium Riflettore - Dali Dimmerabile

<u>Visualizza il prodotto</u>

#### Dati tecnici

| SKU                               | 238738                           |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| EAN                               | 8718699971052                    |
| Marca                             | Philips                          |
| Nome del fabbricante              | DN570C LED40S/840 PSD-VLC-E C WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                            |

### Informazioni tecniche

| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
|-------------------------------|------------------------------|
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 36.3                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Driver Incluso                | Sì                           |

Angolo del Fascio luminoso (gradi) 80 Flusso Luminoso (Lumen) 4400 Fattore Potenza >0.90 Indice di abbagliamento unificato < 22 - per corridoi e ingressi Copertura Ottica PC (Policarbonato) Finitura del Riflettore PC (Polycarbonate) Tipo di Prodotto Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

| EOC8                           | 97105200                      |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                    |
| Spazio richiesto (mm)          | 223                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                          |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule             |
| Temperatura di Lavoro          | +10 to +25                    |
| Alloggiamento                  | Alluminio                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                        |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                        |
| Connessione Infisso            | PIP [Connessione a pressione] |
| Product Serie                  | DN570C                        |

#### **Dimensioni**

Altezza (mm)

Perché scegliere Lampadadiretta?

Diametro (mm)

250

Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati

Informazioni sul sansore a 7 anni di garanzia



Tipo di sensore

Nessun sensore

