LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Philips Pannello A LED CoreLine RC136B 25/34W 2800-4000lm - 830 Luce Calda - | 120x30cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - Potenza Selezionabile - Emergenza 3H

<u>Visualizza il prodotto</u>

Dati tecnici

SKU	241082
EAN	8718699975517
Marca	Philips
Nome del fabbricante	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000
Product Serie	RC136B

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x36
Potenza Lampada	34
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	4000
Protezione da solidi e liquidi	IP20/IP44

Protezione da impatti IK03 - 0.35 joule

Connessione Infisso Cavo, 5 poli

Driver Incluso Sì

Fattore Potenza >0.90

Tipo di Prodotto Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

97551700 EOC8 Montaggio Incasso < 19 - per uffici, biblioteche e aule Indice di abbagliamento unificato Copertura Ottica PC (Policarbonato) Temperatura di Lavoro Da - 10 a +40 Luce d'Emergenza 3 Ore Colore dell'Apparecchio Bianco Alloggiamento Acciaio Colore del Rivestimento Bianco

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED 120x30cm
Lunghezza (mm) 1197
Larghezza (mm) 297
Altezza (mm) 44

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

Specialista dell'illuminazione Piani di illuminazione personalizzati
Tipo di sensore



