# LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Noxion Downlight LED Slim V2.0 20W 2000lm 120D - 830 Luce Calda - | 225mm - Ritaglio 200mm -IP44



Visualizza il prodotto

### Dati tecnici

| SKU                               | 238900   |
|-----------------------------------|--|
| EAN                               | 8719157014892  |
| Marca                             | Noxion   |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 3000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000  |

### Informazioni tecniche

| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
|-------------------------------|------------------------------|
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 20                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Driver Incluso                | Sì                           |
|                               |                              |

| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                              |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2000                             |
| Efficienza (Lm/W)                  | 100                              |
| Fattore Potenza                    | >0.90                            |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 19                               |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)               |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio                      | Incasso           |
|--------------------------------|-------------------|
| Spazio richiesto (mm)          | 200               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Product Serie                  | Slim              |

#### Dimensioni

| Altezza (mm)  | 26  |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 225 |

Informaç្ប្ជាប់ថ្ងៃ នៃវានេលា di illuminazione personalizzati

Tipo di sensore



