# LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Noxion Stagna LED Poseidon V2.0 55W 7700lm - 840 Bianco Freddo | 150cm - Cablaggio Entra/Esci (5x2.5mm2)

Visualizza il prodotto

## Dati tecnici

| SKU                               | 241621   |
|-----------------------------------|--|
| EAN                               | 8719157028448  |
| Marca                             | Noxion   |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 55W<br>7700LM 4000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000  |

## Informazioni tecniche

| Tecnologia                                      | LED Integrato                |
|---|------------------------------|
| Sostituto (Watt)                                | 2x58                         |
| Potenza Lampada                                 | 55                           |
| Voltaggio (V)                                   | 220-240                      |
| Dimmerabile                                     | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                                   | Bianco                       |
| Codice Colore                                   | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)                      | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)                   | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore                         | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)                         | 7700                         |
| Efficienza (Lm/W)                               | 140                          |
| Impostazione del Colore Flusso Luminoso (Lumen) | Colore unico 7700            |

| Fattore Potenza   | >0.90               |
|-------------------|---------------------|
| Lampadina inclusa | Sì                  |
| Lunghezza         | 150cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

# Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio                      | Superficie                           |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 5 poli] |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                                 |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule                      |
| Temperatura di Lavoro          | Da – 20 a + 40                       |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza              |
| Product Serie                  | Poseidon                             |

#### Dimensioni

| Lunghezza (mm) | 1560 |
|----------------|------|
| Larghezza (mm) | 75   |
| Altezza (mm)   | 80   |

# Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore Nessun sensore



🕝 Specialista dell'illuminazione 🏻 🗐 Piani di illuminazione personalizzati



