LAMPADADIRETTA.IT



Scheda tecnica Downlight LED II Giro UltraSlim Bianca 18W 1400lm - 840 Bianco Freddo | 218mm -Ritaglio 205mm

<u>Visualizza il prodotto</u>

Dati tecnici

| SKU | 242155 |
|-----------------------------------|--|
| EAN | 8719157033336 |
| Marca | Altro |
| Nome del fabbricante | LED paneel Rond 18W UltraSlim Zaag Maat Ø 205mm - Kleurtemperatuur : Helder Wit 4000K - 4500K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 30000 |

Informazioni tecniche

| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|------------------------------------|------------------------------|
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 18 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120 |

| Flusso Luminoso (Lumen) | 1400 |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 77.8 |
| Fattore Potenza | >0.70 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio | Incasso |
|--------------------------------|--------------------------|
| Spazio richiesto (mm) | 205 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Temperatura di Lavoro | Da – 20 a + 45 |
| Alloggiamento | Alluminio, Policarbonato |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

Dimensioni

| Altezza (mm) | 18 |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 218 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?







