LAMPADADIRETTA.IT



Scheda tecnica Downlight LED II Giro UltraSlim Bianca 15W 1200lm - 840 Bianco Freddo | 200mm -Ritaglio 185mm

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

SKU	242157
EAN	8719157033350
Marca	Altro
Nome del fabbricante	LED paneel Rond 15W UltraSlim Zaag Maat Ø 185 mm - Kleurtemperatuur : Helder Wit 4000K - 4500K
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	15
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120

Flusso Luminoso (Lumen)	1200
Efficienza (Lm/W)	80
Fattore Potenza	>0.70
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Incasso
185
IP20
IK05 - 0.70 Joule
Da – 20 a + 45
Alluminio
Bianco
Bianco

Dimensioni

Altezza (mm)	20
Diametro (mm)	200

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?





🕝 Specialista dell'illuminazione 🏻 🗐 Piani di illuminazione personalizzati





