LAMPADADIRETTA.IT



Scheda tecnica Downlight LED II Giro UltraSlim Bianca 24W 2000lm - 828 Bianco Molto Caldo | 290mm - Ritaglio 289mm

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

SKU	242167
EAN	8719157033459
Marca	Altro
Nome del fabbricante	LED paneel UltraSlim Rond 24W Zaag Maat Ø 289 mm - Kleurtemperatuur : Warm Wit 2800K - 3200K
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	24
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	828 Bianco Molto Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	2800 Bianco Molto Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120

Flusso Luminoso (Lumen)	2000
Efficienza (Lm/W)	83.3
Fattore Potenza	>0.70
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	285
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Temperatura di Lavoro	Da – 20 a + 45
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

Altezza (mm)	20
Diametro (mm)	290

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?







