LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Noxion Pannello a LED Delta Pro V3.0 Highlum 36W 5225lm -830 Luce Calda | 120x30cm - UGR <19 - Philips Xitanium Driver - GST18 Maschio

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

| SKU | 243446 |
|-----------------------------------|---|
| EAN | 8719157035392 |
| Marca | Noxion |
| Nome del fabbricante | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum 36W 4840lm 3000K 1200*300 UGR<19 (2x36W eqv.)+Aanslsn+driver |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |
| Product Serie | Delta Pro |

Informazioni tecniche

| Tecnologia | LED Integrato |
|-------------------------------|------------------------------|
| Sostituto (Watt) | 2x36 |
| Potenza Lampada | 36 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |

| Flusso Luminoso (Lumen) | 5225 |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 145.1 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Connessione Infisso | GST18i3 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio | Incasso |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica | PS (Polystyrene) |
| Temperatura di Lavoro | +10 to +45 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

Dimensioni

| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
|-----------------------------|----------|
| Lunghezza (mm) | 1195 |
| Larghezza (mm) | 295 |
| Altezza (mm) | 10 |



Tipo di sensore



