# LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Noxion Pannello a LED Delta Pro V3.0 Highlum 36W 5500lm -840 Bianco Freddo | 120x30cm - UGR <19 - Philips Xitanium Driver - GST18 Maschio

Visualizza il prodotto

#### Dati tecnici

| SKU                               | 243447  |
|-----------------------------------|---|
| EAN                               | 8719157035408   |
| Marca                             | Noxion  |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum 36W 5060lm 4000K 1200*300<br>UGR<19 (2x36W eqv.)+Aanslsn+driver |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000   |
| Product Serie                     | Delta Pro   |

## Informazioni tecniche

| Tecnologia                    | LED Integrato                |
|-------------------------------|------------------------------|
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 36                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

| Flusso Luminoso (Lumen)        | 5500              |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 152.8             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Connessione Infisso            | GST18i3           |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio                         | Incasso                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | +10 to +45                            |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

#### Dimensioni

| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
|-----------------------------|----------|
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 10       |



Tipo di sensore



