LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Confezione Multipack 6x Ledvance Downlight LED Slim Piazza SQ210 18W 1530lm 120D - 840 Bianco Freddo



<u>Visualizza il prodotto</u>

Dati tecnici

| SKU | 253519 |
|-----------------------------------|---|
| EAN | 8719157062596 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | Multipack 6x DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 30000 |

Informazioni tecniche

| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|-------------------------------|------------------------------|
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x18 |
| Potenza Lampada | 18 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |

Angolo del Fascio luminoso (gradi)120Flusso Luminoso (Lumen)1530Efficienza (Lm/W)85Fattore Potenza>0.50Indice di abbagliamento unificato< 28 - per corridoi e ripostigli</td>Copertura OtticaPC (Policarbonato)

Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Tipo di Prodotto

| Montaggio | Incasso |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Spazio richiesto (mm) | 210x210 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura di Lavoro | Da – 20 a + 50 |
| Alloggiamento | Policarbonato |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
| Product Serie | DOWNLIGHT SLIM |

Dimensioni

Altezza (mm) 30
Diametro (mm) 225

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

Specialista dell'illuminazione Piani di illuminazione personalizzati
Tipo di sensore



