LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Philips Pannello A LED Coreline SM136V 22/31W 3100-4300lm - 840 Bianco Freddo | 120x20cm - UGR <25 - Potenza Selezionabile

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

| SKU | 241066 |
|-----------------------------------|--|
| EAN | 8719514512313 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |
| Product Serie | SM136V |

Informazioni tecniche

| Tecnologia | LED Integrato |
|-------------------------------|------------------------------|
| Sostituto (Watt) | 2x36 |
| Potenza Lampada | 31 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 4300 |

| Efficienza (Lm/W) | 140 |
|--------------------------------|-------------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20/IP44 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Connessione Infisso | Cavo, 3 poli |
| Driver Incluso | Sì |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

Dettagli sulla plafoniera

| EOC8 | 51231300 |
|-----------------------------------|--|
| Montaggio | Superficie |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Temperatura di Lavoro | Da – 10 a +40 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Acciaio |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED

120x20cm

Lunghezza (mm)

1200

Perché scegliere Lampadadiretta?

Altezza (mm)

68.5

Specialista dell'illuminazione

Piani di illuminazione personalizzati



Tipo di sensore Nessun sensore

