LAMPADADIRETTA.IT







Scheda tecnica Philips Faretti LED RS156B CoreLine Aluminium 10.2W 1080lm 36D - 840 Bianco Freddo | 85mm - Ritaglio 68mm - IP20/44 -Dimmerabile

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

SKU	246326
EAN	8719514940888
Marca	Philips
Nome del fabbricante	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	10.2
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	1080
Efficienza (Lm/W)	105
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	36

Dettagli sulla plafoniera

Lampadina inclusa SI Numero di lampadine 1 Montaggio Incasso Spazio richiesto (mm) 68 Copertura Ottica PC (Policarbonato) Protezione da solidi e liquidi IP54/IP20 Protezione da impatti IK03 - 0.35 joule Temperatura di Lavoro 0 to +35 Alloggiamento Alluminio Colore del Rivestimento Alluminio Colore dell'Apparecchio Grigio Fattore Potenza >0.90 Inclinabile SI Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 2 poli] Product Serie RS156B	EOC8	94088899
Montaggio Incasso Spazio richiesto (mm) 68 Copertura Ottica PC (Policarbonato) Protezione da solidi e liquidi IP54/IP20 Protezione da impatti IK03 - 0.35 joule Temperatura di Lavoro 0 to +35 Alloggiamento Alluminio Colore del Rivestimento Alluminio Colore dell'Apparecchio Grigio Fattore Potenza >0.90 Inclinabile Sì Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 2 poli]	Lampadina inclusa	Sì
Spazio richiesto (mm) Copertura Ottica PC (Policarbonato) Protezione da solidi e liquidi IP54/IP20 Protezione da impatti IK03 - 0.35 joule Temperatura di Lavoro 0 to +35 Alloggiamento Alluminio Colore del Rivestimento Alluminio Colore dell'Apparecchio Fattore Potenza >0.90 Inclinabile Sì Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 2 poli]	Numero di lampadine	1
Copertura Ottica PC (Policarbonato) Protezione da solidi e liquidi IP54/IP20 Protezione da impatti IK03 - 0.35 joule Temperatura di Lavoro 0 to +35 Alloggiamento Alluminio Colore del Rivestimento Alluminio Colore dell'Apparecchio Grigio Fattore Potenza >0.90 Inclinabile S1 Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 2 poli]	Montaggio	Incasso
Protezione da solidi e liquidi IP54/IP20 Protezione da impatti IK03 - 0.35 joule Temperatura di Lavoro 0 to +35 Alloggiamento Alluminio Colore del Rivestimento Alluminio Colore dell'Apparecchio Grigio Fattore Potenza >0.90 Inclinabile Sì Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 2 poli]	Spazio richiesto (mm)	68
Protezione da impatti IK03 - 0.35 joule Temperatura di Lavoro 0 to +35 Alloggiamento Alluminio Colore del Rivestimento Alluminio Colore dell'Apparecchio Grigio Fattore Potenza >0.90 Inclinabile Sì Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 2 poli]	Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Temperatura di Lavoro 0 to +35 Alloggiamento Alluminio Colore del Rivestimento Alluminio Colore dell'Apparecchio Grigio Fattore Potenza >0.90 Inclinabile Sì Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 2 poli]	Protezione da solidi e liquidi	IP54/IP20
Alloggiamento Colore del Rivestimento Alluminio Colore dell'Apparecchio Fattore Potenza >0.90 Inclinabile Sì Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 2 poli]	Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Colore del Rivestimento Colore dell'Apparecchio Fattore Potenza >0.90 Inclinabile Sì Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 2 poli]	Temperatura di Lavoro	0 to +35
Colore dell'Apparecchio Fattore Potenza >0.90 Inclinabile Sì Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 2 poli]	Alloggiamento	Alluminio
Fattore Potenza >0.90 Inclinabile Sì Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 2 poli]	Colore del Rivestimento	Alluminio
Inclinabile Sì Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 2 poli]	Colore dell'Apparecchio	Grigio
Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 2 poli]	Fattore Potenza	>0.90
	Inclinabile	Sì
Product Serie RS156B	Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 2 poli]
	Product Serie	RS156B

Dimensioni

Altezza (mm) 62
Diametro (mm) 85

Informaç្ប្ជាប់ថ្ងៃ នៃវានេលា di illuminazione personalizzati

Tipo di sensore

Fino a **7 anni** di garanzia Resi facili entro **14 giorni**

