# LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Philips Highbay LED BY122X Coreline G5 Aluminium Grigio 133W 20000lm 55D - 840 Bianco Freddo | IP65 - Interact Dimmerabile



Visualizza il prodotto

### Dati tecnici

| SKU                               | 246371                          |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| EAN                               | 8719514955929                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                           |

### Informazioni tecniche

| Tecnologia                         | LED Integrato                        |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Potenza Lampada                    | 133                                  |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile con Philips Interact |
| Lampadina inclusa                  | Sì                                   |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo                    |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo                   |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica         |
| Colore Chiaro                      | Bianco                               |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                         |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55                                   |
| Inclinabile                        | No                                   |
|                                    |                                      |

Flusso Luminoso (Lumen) 20000

Efficienza (Lm/W) 150

Fattore Potenza >0.95

Luce d'Emergenza Senza luce di emergenza

Tipo di Prodotto Lampade LED industriali

## Dettagli sulla plafoniera

EOC8 95592900

Montaggio Superficie

Connessione Infisso Unità di collegamento a 3 poli

Copertura Ottica PC (Policarbonato)

Protezione da solidi e liquidi IP65

Protezione da impatti IK05 - 0.70 Joule

Temperatura di Lavoro -30 to +50

Colore dell'Apparecchio Grigio

Alloggiamento Alluminio

Colore del Rivestimento Grigio

Product Serie BY122X

#### Dimensioni

Lunghezza (mm) 530

Larghezza (mm) 393

Altezza (mm) Perché scegliere Lampadadiretta?

Diametro (mm) 290

Specialista dell'illuminazione Fiani di illuminazione personalizzati

Tipo di sensore Nessun sensore

