LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Philips Pannello A LED CoreLine RC132V 26W 3600lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <22



Visualizza il prodotto

Dati tecnici

| SKU | 249728 |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| EAN | 8720169735095 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |
| Product Serie | CoreLine |

Informazioni tecniche

| Tecnologia | LED Integrato |
|-------------------------------|------------------------------|
| Sostituto (Watt) | 4x18 |
| Potenza Lampada | 26 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 3600 |

| Efficienza (Lm/W) | 140 |
|--------------------------------|---------------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Connessione Infisso | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio | Incasso |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica | Opale |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Acciaio |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

Dimensioni

| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
|-----------------------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 595 |
| Larghezza (mm) | 595 |
| Altezza (mm) | 62 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Perché scegliere Lampadadiretta? Nessun sensore

Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a **7 anni** di garanzia



Sesi facili entro 14 giorni

