
# **LAMPADADIRETTA.IT**





Scheda tecnica Philips Bulkhead LED Ledinaire WL070V Gen 2 Bianca 17W 1700lm - 830-840 CCT | 300mm - IP65 -Sensor



<u>Visualizza il prodotto</u>

### Dati tecnici

| SKU                               | 253383                                 |
|-----------------------------------|--|
| EAN                               | 8720169767478                          |
| Marca                             | Philips                                |
| Nome del fabbricante              | WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                  |

#### Informazioni tecniche

| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Sostituto (Watt)              | 2x18                                  |
| Potenza Lampada               | 17                                    |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | ССТ                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1800                                  |
| Efficienza (Lm/W)             | 100                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1800                                  |

Copertura Ottica PC (Policarbonato) Fattore Potenza >0.90 Tipo di Prodotto Plafoniere LED

## Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio                      | Superficie                           |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                                 |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                       |
| Temperatura di Lavoro          | Da – 20 a + 40                       |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Alloggiamento                  | Plastica                             |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza              |
| Product Serie                  | Ledinaire                            |
|                                |                                      |
| Dimensioni                     |                                      |

| Diametro (mm) | 300 |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 64  |

### Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Interruttore crepuscolare

# Perché scegliere Lampadadiretta?





Piani di illuminazione personalizzati



Fino a **7 anni** di garanzia Sesi facili entro **14 giorni** 

