LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Philips Highbay LED CoreLine Aluminium Grigio 130W 25000lm 90D - 840 Bianco Freddo | IP66



Visualizza il prodotto

Dati tecnici

| SKU | 255125 |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| EAN | 8721103306425 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| Sostituto (Watt)400Potenza Lampada130DimmerabileNon dimmerabileVoltaggio (V)220-240Codice Colore840 Bianco FreddoColore della Luce (Kelvin)4000 Bianco FreddoIndice di Resa Cromatica (Ra)80-89 - Buona resa cromatica | Tecnologia | LED Integrato |
|--|------------------------------------|------------------------------|
| Dimmerabile Voltaggio (V) 220-240 Codice Colore 840 Bianco Freddo Colore della Luce (Kelvin) 4000 Bianco Freddo | Sostituto (Watt) | 400 |
| Voltaggio (V) 220-240 Codice Colore 840 Bianco Freddo Colore della Luce (Kelvin) 4000 Bianco Freddo | Potenza Lampada | 130 |
| Codice Colore 840 Bianco Freddo Colore della Luce (Kelvin) 4000 Bianco Freddo | Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore della Luce (Kelvin) 4000 Bianco Freddo | Voltaggio (V) | 220-240 |
| | Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica | Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| | Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro Bianco | Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore Colore unico | Impostazione del Colore | Colore unico |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) 90 | Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90 |
| Flusso Luminoso (Lumen) 25000 | Flusso Luminoso (Lumen) | 25000 |

| Efficienza (Lm/W) | 192.30769230769 |
|-------------------|-------------------------|
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | Lampade LED industriali |

Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio | Superficie, Ceiling |
|--------------------------------|---------------------|
| Connessione Infisso | Other |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
| Protezione da impatti | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -40 to +50 |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Product Serie | CoreLine |

Dimensioni

| Altezza (mm) | 95 |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 430 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?







