LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Philips Highbay LED CoreLine Aluminium Grigio 130W 25000lm 55D - 840 Bianco Freddo |IP66



Visualizza il prodotto

Dati tecnici

SKU	255123
EAN	8721103306432
Marca	Philips
Nome del fabbricante	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Sostituto (Watt) Potenza Lampada 130 Dimmerabile Voltaggio (V) 220-240 Codice Colore 840 Bianco Freddo Colore della Luce (Kelvin) Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica Colore Chiaro Bianco Impostazione del Colore Colore unico	Tecnologia	LED Integrato
Dimmerabile Voltaggio (V) 220-240 Codice Colore 840 Bianco Freddo Colore della Luce (Kelvin) 4000 Bianco Freddo Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica Colore Chiaro Bianco	Sostituto (Watt)	400
Voltaggio (V) Codice Colore 840 Bianco Freddo Colore della Luce (Kelvin) 4000 Bianco Freddo Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica Colore Chiaro Bianco	Potenza Lampada	130
Codice Colore 840 Bianco Freddo Colore della Luce (Kelvin) 4000 Bianco Freddo Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica Colore Chiaro Bianco	Dimmerabile	Non dimmerabile
Colore della Luce (Kelvin) 4000 Bianco Freddo Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica Colore Chiaro Bianco	Voltaggio (V)	220-240
Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica Colore Chiaro Bianco	Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore Chiaro Bianco	Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
	Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Impostazione del Colore Colore unico	Colore Chiaro	Bianco
	Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi) 55	Angolo del Fascio luminoso (gradi)	55
Flusso Luminoso (Lumen) 25000	Flusso Luminoso (Lumen)	25000

Efficienza (Lm/W)	192.30769230769
Fattore Potenza	>0.95
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Tipo di Prodotto	Lampade LED industriali

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Superficie, Ceiling
Connessione Infisso	Other
Protezione da solidi e liquidi	IP66
Protezione da impatti	IK08 - 5 Joule
Temperatura di Lavoro	-40 to +50
Colore dell'Apparecchio	Grigio
Alloggiamento	Alluminio
Product Serie	CoreLine

Dimensioni

Altezza (mm)	95
Diametro (mm)	430

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?







